

Link do produktu: <http://dobramy.pl/antena-433mhz-z-przewodem-3m-p-134.html>



ANTENA 433MHz z przewodem 3m

Cena	59,90 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Antena zewnętrzna 433,92 MHz z przewodem RG174 3 m – zwiększa zasięg pilotów do bram

Zwiększ zasięg i popraw niezawodność działania automatyki bramowej!

Zewnętrzna antena **433,92 MHz** z przewodem koncentrycznym **RG174 o długości 3 metrów** to skuteczny sposób na poprawę jakości odbioru sygnału radiowego. Dzięki montażowi anteny poza obudową centrali, w wyższym i lepiej dostępnym miejscu, możliwe jest zwiększenie zasięgu działania pilotów oraz ograniczenie zakłóceń.

To praktyczne rozwiązanie do automatyki bramowej, garażowej oraz innych urządzeń pracujących w paśmie **433,92 MHz**.

Najważniejsze zalety

- Praca w paśmie **433,92 MHz**
- Poprawa zasięgu działania pilotów
- Stabilniejszy odbiór sygnału radiowego
- Przewód koncentryczny **RG174** o długości **3 m**
- Ekranowany kabel ograniczający zakłócenia
- Wspornik montażowy ze stali nierdzewnej
- Szybki i prosty montaż
- Uniwersalne zastosowanie

Dlaczego warto zastosować antenę zewnętrzną?

Wiele central sterujących posiada fabrycznie wbudowaną antenę, która znajduje się wewnątrz obudowy i często montowana jest nisko nad ziemią. Takie rozwiązanie może ograniczać skuteczność odbioru sygnału z pilota.

Montaż anteny zewnętrznej w wyższym miejscu, np. na słupku ogrodzeniowym, pozwala:

- zwiększyć zasięg działania pilotów,
- poprawić jakość odbioru sygnału,
- ograniczyć wpływ zakłóceń radiowych,
- zwiększyć komfort codziennego użytkowania automatyki.

Przewód RG174

Antena wyposażona została w **3-metrowy przewód koncentryczny RG174**, który zapewnia stabilną transmisję sygnału.

Zastosowany przewód:

-
- posiada odpowiednią impedancję do zastosowań radiowych,
 - jest ekranowany, co ogranicza zakłócenia,
 - zmniejsza straty sygnału,
 - stosowany jest w profesjonalnych instalacjach RF.

Długość **3 metrów** umożliwia zamontowanie anteny w miejscu zapewniającym najlepsze warunki odbioru.

Szeroka kompatybilność

Antena współpracuje z urządzeniami pracującymi na częstotliwości **433,92 MHz**, między innymi z systemami:

- NICE
- FAAC
- CAME
- BENINCA
- BFT
- KEY Automation
- DTM
- PROTECO
- V2

oraz wieloma innymi systemami radiowymi wykorzystującymi częstotliwość **433,92 MHz**.

Łatwy montaż

Instalacja anteny jest szybka i nie wymaga specjalistycznych narzędzi.

Wystarczy:

- zamontować antenę możliwie wysoko (np. na słupku ogrodzeniowym),
- poprowadzić przewód do centrali,
- podłączyć żyłę sygnałową oraz ekran do odpowiednich zacisków antenowych centrali.

Dla ochrony powierzchni wspornik montażowy zabezpieczony jest folią ochronną, którą należy usunąć po zakończeniu montażu.

Dane techniczne

- Typ produktu: antena zewnętrzna
- Częstotliwość pracy: **433,92 MHz**
- Przewód: **RG174**
- Długość przewodu: **3 m**
- Typ przewodu: ekranowany przewód koncentryczny
- Materiał wspornika: stal nierdzewna
- Zastosowanie: systemy automatyki bramowej i urządzenia radiowe 433,92 MHz

Zawartość zestawu

- Antena zewnętrzna **433,92 MHz**
- Przewód **RG174 - 3 m**
- Wspornik montażowy ze stali nierdzewnej
- 2 kołki rozporowe
- 2 śruby montażowe