

Link do produktu: <http://dobramy.pl/centrala-sterujaca-faac-e045s-do-napedow-414-415-414-short-long-p-89.html>



Centrala sterująca FAAC E045S do napędów 414, 415, 414 Short, Long

Cena	419,99 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

⚙️ Centrala sterująca FAAC E045S | Do napędów bram skrzydłowych 230V

📄 Skrócony opis produktu

Oryginalna centrala sterująca **FAAC E045S** przeznaczona do obsługi napędów bram skrzydłowych 230V. Umożliwia konfigurację parametrów pracy, sterowanie akcesoriami bezpieczeństwa oraz współpracę z radioodbiornikiem.

📄 Parametry techniczne

- **Model:** FAAC E045S
- **Zastosowanie:** napędy bram skrzydłowych 230V
- **Zasilanie:** 230V AC
- **Obsługa siłowników:** 2 x 230V
- **Regulacja czasu pracy i opóźnień:** tak
- **Wejścia bezpieczeństwa:** fotokomórki, STOP
- **Wyjście na lampę ostrzegawczą:** tak
- **Współpraca z radioodbiornikiem:** tak (modułowym FAAC)
- **Programowanie:** przyciski + diody LED sygnalizacyjne

📄 Opis produktu

Centrala FAAC E045S to sterownik przeznaczony do obsługi siłowników 230V stosowanych w bramach skrzydłowych. Umożliwia pełną konfigurację parametrów pracy, takich jak czas otwierania, opóźnienie skrzydeł czy automatyczne zamykanie.

Sterownik wyposażony jest w wejścia dla urządzeń zabezpieczających, w tym fotokomórek oraz przycisku STOP, co pozwala na zwiększenie poziomu bezpieczeństwa instalacji.

Model E045S współpracuje z radioodbiornikami FAAC (modułowymi), umożliwiając obsługę pilotów zdalnego sterowania. Wyjście na lampę ostrzegawczą pozwala na podłączenie sygnalizacji świetlnej.

Centrala znajduje zastosowanie m.in. w zestawach z siłownikami **FAAC 414, 415** oraz innymi modelami 230V przeznaczonymi do bram skrzydłowych.

📄 Zestaw zawiera

- Centrala FAAC E045S
- Obudowa ochronna
- Instrukcja producenta

📄 FAQ – Najczęściej zadawane pytania

1📄 Czy centrala współpracuje z FAAC 414?

Tak, model E045S jest kompatybilny z siłownikami FAAC 414 (230V).

2❑ Czy centrala posiada wbudowany radioodbiornik?

Nie, wymaga zastosowania kompatybilnego modułu radiowego FAAC.

3❑ Czy można podłączyć fotokomórki i lampę ostrzegawczą?

Tak, centrala posiada odpowiednie wejścia i wyjścia do akcesoriów bezpieczeństwa.

4❑ Czy nadaje się do siłowników 24V?

Nie, model E045S przeznaczony jest do napędów 230V.