

Link do produktu: <http://dobramy.pl/fotokomorki-dea-line-x-synchronizowane-zasieg-do-30-m-ip54-p-118.html>



Fotokomórki DEA LINE-X | Synchronizowane | Zasięg do 30 m | IP54

Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Fotokomórki DEA LINE-X - niezawodne zabezpieczenie automatyki bram

DEA LINE-X to oryginalny komplet mini fotokomórek przeznaczonych do systemów automatyki bram. Urządzenia zwiększają bezpieczeństwo użytkowania, wykrywając przeszkody znajdujące się w świetle bramy i zapobiegając jej zamknięciu w przypadku wykrycia osoby, pojazdu lub innego obiektu. Dzięki kompaktowym wymiarom oraz nowoczesnemu wzornictwu doskonale sprawdzają się zarówno w instalacjach przydomowych, jak i przemysłowych.

Najważniejsze zalety

- Oryginalne fotokomórki DEA LINE-X
- Komplet nadajnik + odbiornik
- Do montażu zewnętrznego (natynkowego)
- Maksymalny zasięg działania **20 m**
- Kompaktowe wymiary ułatwiające montaż
- Możliwość pracy zsynchronizowanej, ograniczająca zakłócenia między parami fotokomórek
- Nowoczesny design pasujący do automatyki DEA
- Zwiększają bezpieczeństwo użytkowania bramy.

Dane techniczne

- Model: **DEA LINE-X**
- Typ: para mini fotokomórek
- Montaż: natynkowy, zewnętrzny
- Maksymalny zasięg: **20 m**
- Wymiary: **35,2 x 88,2 x 40 mm**
- Możliwość pracy zsynchronizowanej.

Zastosowanie

Fotokomórki DEA LINE-X przeznaczone są do współpracy z automatyką bram:

- przesuwnych,
- skrzydłowych,
- garażowych,
- innych systemów automatyki wyposażonych w wejście fotokomórek.

Stanowią element zabezpieczający, który zatrzymuje lub odwraca ruch bramy po wykryciu przeszkody, zwiększając bezpieczeństwo użytkowników i chroniąc pojazdy przed uszkodzeniem.

Kompaktowe i skuteczne

Model LINE-X to najmniejsza wersja fotokomórek DEA. Pomimo niewielkich rozmiarów zapewnia skuteczne działanie na odległość do 20 metrów. W razie potrzeby możliwe jest zsynchronizowanie pracy fotokomórek zasilanych napięciem przemiennym, co zapobiega wzajemnym zakłóceniom podczas stosowania kilku par urządzeń w jednej instalacji. Model LINE-X nie posiada regulowanej optyki.

Zawartość zestawu

- 1 × nadajnik DEA LINE-X
- 1 × odbiornik DEA LINE-X