Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 00:00

Link do produktu: http://dobramy.pl/naped-do-bram-przesuwnych-faac-740-delta-2-nowy-2026-grafitowa-obudowa-p-86.html



Napęd do bram przesuwnych FAAC 740 Delta 2 Nowy 2026 GRAFITOWA OBUDOWA

Cena	**1 579,99 zł**
Dostępność	**Dostępny**
Czas wysyłki	**24 godziny**

Opis produktu

FAAC DELTA 2 740

Przeznaczony do użytku przydomowego.

FAAC 740 – teraz w nowym, ciemnym odcieniu!

Ten sam niezawodny napęd, który klienci cenią od lat, teraz dostępny w eleganckim **kolorze ciemnego grafitu / antracytu** – idealnym do nowoczesnych bram.

Czym charakteryzuje się nowy napęd FAAC 740?

 Estetyka, która nie rzuca się w oczy – obudowa w modnym kolorze świetnie komponuje się z popularnymi odcieniami bram (RAL 7016), dzięki czemu napęd staje się niemal niewidoczny na tle skrzydła.

 Spójny wygląd całej bramy – brak kontrastów, które psują efekt końcowy.

 Ta sama sprawdzona technologia FAAC – wysoka niezawodność, trwałość i komfort użytkowania.

Nowy FAAC 740 to idealny wybór dla tych, którzy chcą połączyć funkcjonalność z nowoczesnym wyglądem – bez kompromisów.

 Nowy FAAC 740 - Napęd do bramy przesuwnej z wbudowaną centralą w kolorze antracytu x 1 szt.

 FAAC RP2 433-868 FDS - radioodbiornik 2-kanałowy x 1 szt.

 FAAC XT4 433-868 FDS - Pilot 4-kanałowy x 1 szt.

 FAAC XP 20 D - Fotokomórki bezpieczeństwa x 1 kpl

 Spersonalizowany klucz awaryjnego odblokowania x 1 kpl

 Kondensator rozruchowy x 1 szt.

 Wyłączniki krańcowe - magnetyczne x 1 kpl

 Podstawa montażowa x 1 szt.

 Akcesoria montażowe x 1 kpl

 Instrukcja obsługi i montażu - do pobrania

 Karta gwarancyjna od autoryzowanego dystrybutora FAAC POLSKA Sp. z o. o.

FAAC 740

Niezawodne połączenie tradycji i nowoczesności dla Twojej bramy przesuwnej!

Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 500 kg, model 740, wyróżnia się unikalnym połączeniem tradycyjnych rozwiązań z nowoczesną technologią. Wyjątkowo trwała przekładnia mechaniczna, zapewnia długą żywotność urządzenia. Innowacyjna elektronika oferuje zaawansowane funkcje, które nie są dostępne w konkurencyjnych modelach.

Siłownik jest standardowo wyposażony w enkoder z funkcją zabezpieczenia przed zgnieceniem.

Model 740 oferuje wiele praktycznych funkcji, takich jak częściowe otwieranie bramy (tryb „furtki”), sygnalizacja stanu bramy, automatyczne zamykanie po przecięciu linii fotokomórek, spowalnianie w fazie otwierania i zamykania. Standardowe wyposażenie obejmuje także magnetyczne wyłączniki krańcowe.

FAAC 740 - Funkcje napędu:

 Siłownik elektromechaniczny 230 Vac z wbudowaną centralą i enkoderem

 Szybka i prosta instalacja dzięki wbudowanej centrali

 Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego - nawet w przypadku braku zasilania

 Odblokowanie napędu w przypadku zaniku zasilania spersonalizowanym kluczem osobistym

FAAC 740 - Specyfikacja techniczna napędu:

 Producent: FAAC

 Zasilanie: 230 Vac 50-60 Hz

 Zasilanie silnika: 230 Vac

 Maksymalny pobór mocy: 350 W

 Maksymalny moment obrotowy: 18 Nm

 Maksymalna siła ciągu: 450 N

 Stopień redukcji: 1:25

 Czas otwarcia: 12 m/min

 Cykl pracy: 30% (zastosowanie przydomowe)

 Stopień ochrony: IP44

 Wyłączniki magnetyczne: nie

 Temperatura pracy: od -20°C do +50°C

 Maksymalna waga bramy: 500 kg

 Moduł koła zewnętrznego: M4 Z16

 Enkoder: optyczny, inkrementalny

 Zabezpieczenie termiczne: 140°C

 Waga: 10.0 kg

FAAC RP2 FDS 433-868

Oryginalny, wtykalny 2-kanałowy moduł radiowy RP2 FDS 433-868 MHz do pilotów dalekiego zasięgu FAAC XT2 / XT4 433-868 MHz FDS.

Kompatybilny ze wszystkimi elektronicznymi centralami sterującymi FAAC wyposażonymi z szybkozłącze 5-pinowe lub do zastosowania jako radioodbiornik uniwersalny, podłączany przewodowo, przy wykorzystaniu interfejsu przekaźnikowego RP

RELAY)**.**

FDS = PODPIS CYFROWY FAAC: Protokół radiowy oparty na modulacji częstotliwości o najwyższej wydajności pod względem zasięgu i czasu pracy na baterii; transmisja radiowa jest zabezpieczona algorytmem szyfrowania symetrycznego AES-128 z 128-bitowym kluczem.

FAAC RP2 LC 868 - Specyfikacja techniczna radioodbiornika:

 Liczba kanałów: 2

 Częstotliwość: 433-868 MHz

 Sposób montażu: szybkozłącze

FAAC XT4 433 - 868 FDS LR

FAAC XT4 433-868 - Specyfikacja techniczna

 Model: XT4 FDS 433-868 SLH LR

 Numer katalogowy: 787018

 Liczba kanałów: 4

 Częstotliwość pracy: 433 - 868 MHz

 Zasięg: do 200 m

 Typ dekodowania: FDS

 Rodzaj kodu: dynamicznie zmienny

 Zasilanie: bateria CR2032 (w komplecie)

FAAC XP 20 D

Elegancja i bezpieczeństwo w nowoczesnej fotokomórce dla Twojej bramy!

Fotokomórki FAAC XP 20 D to zaawansowane rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności w systemach automatyzacji bram. Te nowoczesne fotokomórki zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym wykrywaniu przeszkód, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie bram automatycznych zarówno w instalacjach domowych, jak i komercyjnych.

Fotokomórki te charakteryzują się również wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, dzięki czemu działają niezawodnie w każdych warunkach. Ich solidna konstrukcja i wysokiej jakości komponenty zapewniają długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.

Fotokomórki FAAC XP 20 D to połączenie elegancji, nowoczesności i niezawodności, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania Twojej bramy.

FAAC XP 20 D - Specyfikacja Techniczna:

 Model: XP 20 D

 Napięcie zasilania: 24 V AC/DC

 Zasięg nominalny: 20 m

 Instalacja: Natynkowa lub na kolumnie

 Stopień ochrony: IP54

 Kąt samoregulacji: ± 7° (20 m) ± 13,5° (5 m)

 Poziomy kąt regulacji: -90° +90°

 Wymiary urządzenia (WxSxG): 41,5x42,5x130 mm

 Pobór prądu: Rx (30 mA) + Tx (20 mA)

 Typ styków: Rozwierny (NC)

 Maksymalne obciążenie styków: 60 VA / 24 W

 Temperatura otoczenia podczas pracy: od -20°C do +55°C

 Napędy i zestawy do bram skrzydłowych i dwuskrzydłowych

 Napędy i zestawy do bram przesuwnych

 Napędy i zestawy do bram garażowych

 Szlabany drogowe / parkingowe

 Zestawy domofonów i wideodomofonów

 Akcesoria do automatyki wjazdowej