



Napęd do bram przesuwnych FAAC 741 Delta 3 Nowy 2026 GRAFITOWA OBUDOWA

Cena	1 790,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

FAAC DELTA 3 741

FAAC 741 – teraz w nowym, ciemnym odcieniu!

Czym charakteryzuje się nowy napęd FAAC 741?

- Karta gwarancyjna od autoryzowanego dystrybutora FAAC POLSKA Sp. z o. o.

FAAC 741

Niezawodne połączenie tradycji i nowoczesności dla Twojej bramy przesuwnej!

Siłownik do bram przesuwnych o wadze do 900 kg, model 741, wyróżnia się unikalnym połączeniem tradycyjnych rozwiązań z nowoczesną technologią. Wyjątkowo trwała przekładnia mechaniczna zapewnia długą żywotność urządzenia. Innowacyjna elektronika oferuje zaawansowane funkcje, które nie są dostępne w konkurencyjnych modelach.

Siłownik jest standardowo wyposażony w enkoder z funkcją zabezpieczenia przed zgnieceniem.

Model 741 oferuje wiele praktycznych funkcji, takich jak częściowe otwieranie bramy (tryb „furtki”), sygnalizacja stanu bramy, automatyczne zamykanie po przecięciu linii fotokomórek, spowalnianie w fazie otwierania i zamykania. Standardowe wyposażenie obejmuje także magnetyczne wyłączniki krańcowe.

FAAC 741 - Funkcje napędu:

- ☐ Siłownik elektromechaniczny 230 Vac z wbudowaną centralą i enkoderem
- ☐ Szybka i prosta instalacja dzięki wbudowanej centrali
- ☐ Napęd samohamowny - nie wymaga stosowania zamka elektromagnetycznego - nawet w przypadku braku zasilania
- ☐ Odblokowanie napędu w przypadku zaniku zasilania spersonalizowanym kluczem osobistym

FAAC 741 - Specyfikacja techniczna napędu:

- ☐ **Producent:** FAAC
- ☐ **Zasilanie:** 230 Vac 50-60 Hz
- ☐ **Zasilanie silnika:** 230 Vac
- ☐ **Maksymalny pobór mocy:** 500 W
- ☐ **Maksymalny moment obrotowy:** 24 Nm
- ☐ **Maksymalna siła ciągu:** 650 N
- ☐ **Stopień redukcji:** 1:25
- ☐ **Czas otwarcia:** 12 m/min
- ☐ **Cykl pracy:** 30% (zastosowanie przydomowe)
- ☐ **Stopień ochrony:** IP44
- ☐ **Regulacja siły:** poprzez centralę sterującą (50 poziomów)
- ☐ **Regulacja prędkości przesuwu:** brak
- ☐ **Wyłączniki magnetyczne:** tak
- ☐ **Temperatura pracy:** od -20°C do +50°C
- ☐ **Maksymalna waga bramy:** 900 kg
- ☐ **Moduł koła zewnętrznego:** M4 Z16
- ☐ **Enkoder:** optyczny, inkrementalny
- ☐ **Zabezpieczenie termiczne:** 140°C
- ☐ **Waga:** 11.0 kg

FAAC RP2 LC 868

Oryginalny, wtykalny 2-kanalowy moduł radiowy RP2 FDS 433-868 MHz do pilotów dalekiego zasięgu FAAC XT2 /

XT4 433-868 MHz FDS.

Kompatybilny ze wszystkimi elektronicznymi centralami sterującymi FAAC wyposażonymi z szybkozłącze 5-pinowe lub do zastosowania jako radioodbiornik uniwersalny, podłączany przewodowo, przy wykorzystaniu interfejsu przekaźnikowego RP RELAY).

FDS = PODPIS CYFROWY FAAC: Protokół radiowy oparty na modulacji częstotliwości o najwyższej wydajności pod względem zasięgu i czasu pracy na baterii; transmisja radiowa jest zabezpieczona algorytmem szyfrowania symetrycznego AES-128 z 128-bitowym kluczem.

FAAC RP2 LC 868 - Specyfikacja techniczna radioodbiornika:

- **Liczba kanałów:** 2
- **Częstotliwość:** 433-868 MHz
- **Sposób montażu:** szybkozłącze

FAAC XT4 433 - 868 FDS LR

FAAC XT4 433-868 - Specyfikacja techniczna

- **Model:** XT4 FDS 433-868 SLH LR
- **Numer katalogowy:** 787018
- **Liczba kanałów:** 4
- **Częstotliwość pracy:** 433 - 868 MHz
- **Zasięg:** do 200 m
- **Typ dekodowania:** FDS
- **Rodzaj kodu:** dynamicznie zmienny
- **Zasilanie:** bateria CR2032 (w komplecie)

FAAC XP 20 D

Elegancja i bezpieczeństwo w nowoczesnej fotokomórce dla Twojej bramy!

Fotokomórki FAAC XP 20 D to zaawansowane rozwiązanie zapewniające najwyższy poziom bezpieczeństwa i niezawodności w systemach automatyzacji bram. Te nowoczesne fotokomórki zostały zaprojektowane z myślą o precyzyjnym wykrywaniu przeszkód, co gwarantuje bezpieczne użytkowanie bram automatycznych zarówno w instalacjach domowych, jak i komercyjnych.

Fotokomórki te charakteryzują się również wysoką odpornością na warunki atmosferyczne, dzięki czemu działają niezawodnie w każdych warunkach. Ich solidna konstrukcja i wysokiej jakości komponenty zapewniają długotrwałe i bezawaryjne użytkowanie.

Fotokomórki FAAC XP 20 D to połączenie elegancji, nowoczesności i niezawodności, które gwarantują bezpieczeństwo i komfort użytkowania Twojej bramy.

FAAC XP 20 D - Specyfikacja Techniczna:

- **Model:** XP 20 D
- **Napięcie zasilania:** 24 V AC/DC
- **Zasięg nominalny:** 20 m
- **Instalacja:** Natynkowa lub na kolumnie
- **Stopień ochrony:** IP54
- **Kąt samoregulacji:** $\pm 7^\circ$ (20 m) $\pm 13,5^\circ$ (5 m)

-
- **Poziomy kąt regulacji:** -90° +90°
 - **Wymiary urządzenia (WxSxG):** 41,5x42,5x130 mm
 - **Pobór prądu:** Rx (30 mA) + Tx (20 mA)
 - **Typ styków:** Rozwierny (NC)
 - **Maksymalne obciążenie styków:** 60 VA / 24 W
 - **Temperatura otoczenia podczas pracy:** od -20°C do +55°C
 - Napędy i zestawy do bram skrzydłowych i dwuskrzydłowych
 - Napędy i zestawy do bram przesuwnych
 - Napędy i zestawy do bram garażowych
 - Szlabany drogowe / parkingowe
 - Zestawy domofonów i wideodomofonów
 - Akcesoria do automatyki wjazdowej