

Link do produktu: <http://dobramy.pl/naped-do-bramy-garazowej-dea-kit-teo700-24v-1000n-szyna-3200-mm-gtx2-p-108.html>



Napęd do bramy garażowej DEA KIT TEO700 | 24V | 1000N | Szyna 3200 mm | GTX2

Cena	1 655,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Napęd do bramy garażowej DEA KIT TEO700 | 24V | 1000N | Szyna 3200 mm | GTX2

DEA KIT TEO700 – kompletny zestaw do automatyzacji bramy garażowej

DEA KIT TEO700 to kompletny zestaw przeznaczony do automatyzacji bram garażowych. Napęd zasilany napięciem **24 V** oferuje siłę ciągu **1000 N**, zapewniając płynną, cichą i bezpieczną pracę. Dzięki zastosowaniu **enkodera** oraz **czujnika antyzgniecieniowego** centrala stale kontroluje ruch bramy, zwiększając bezpieczeństwo użytkowania.

Napęd wyposażono w funkcję automatycznej regulacji prędkości i spowolnień, co pozwala na płynne otwieranie i zamykanie bramy oraz wydłuża żywotność całego mechanizmu.

W zestawie znajduje się **stalowa szyna z łańcuchem o długości 3200 mm** oraz **pilot DEA GTX2**, dzięki czemu komplet jest gotowy do montażu.

Najważniejsze zalety

- Kompletny zestaw do automatyzacji bramy garażowej
- Siła ciągu **1000 N**
- Zasilanie silnika **24 V**
- Silnik wyposażony w **enkoder**
- Czujnik antyzgniecieniowy zwiększający bezpieczeństwo
- Regulacja siły pracy
- Automatyczna regulacja prędkości i spowolnień
- Napęd współpracujący ze stalową szyną i łańcuchem
- Łatwa konfiguracja i komfort codziennego użytkowania

Dane techniczne silnika

- Model: **DEA TEO700**
- Zasilanie silnika: **24 V**
- Moc pobierana: **100 W**
- Siła ciągu: **1000 N**
- Prędkość: **9 m/min**
- Cykle pracy: **15 manewrów/godzinę**
- Maksymalna liczba manewrów: **35 / 24 h**
- Zakres temperatur pracy: **-20°C do +50°C**
- Poziom hałasu: **< 70 dBA**
- Stopień ochrony: **IP30**
- Waga produktu z opakowaniem: **4,3 kg**

Parametry centrali

- Zasilanie: **230 V $\pm$ 10% (50/60 Hz)**
- Moc znamionowa transformatora: **100 VA (230/24 V)**
- Bezpiecznik F2: **2,5 A / 250 V**
- Wyjście pomocnicze: **24 V DC max. 200 mA**
- Wyjście lampy ostrzegawczej: **24 V max. 15 W**
- Częstotliwość odbiornika radiowego: **433,92 MHz**
- Kodowanie pilotów: **HCS Rolling Code**
- Maksymalna liczba zaprogramowanych pilotów: **20**

Zawartość zestawu

- Napęd **DEA TEO700**
- Stalowa szyna z łańcuchem **L = 3200 mm**
- Pilot **DEA GTX2**

Dlaczego warto wybrać DEA TEO700?

DEA TEO700 to nowoczesny napęd garażowy zaprojektowany z myślą o wygodzie i bezpieczeństwie użytkowania. Zastosowanie enkodera, czujnika antyzgnieciowego oraz automatycznej regulacji prędkości zapewnia płynny ruch bramy i wysoki komfort codziennej eksploatacji. Kompletny zestaw zawierający szynę 3200 mm oraz pilot GTX2 umożliwia szybki montaż i niezawodne działanie przez długi czas.