

Link do produktu: <http://dobramy.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-key-ray-3024fek-fast-p-18.html>

Napęd do bramy skrzydłowej KEY RAY 3024FEK FAST



Cena

3 450,00 zł

Opis produktu

Automatyczny napęd **KEY RAY 3024FEK** to niezawodne rozwiązanie do bram skrzydłowych o długości skrzydła do **3m lub 500kg**. Idealny do użytku domowego i komercyjnego, zapewnia płynne i bezpieczne otwieranie bramy. Dzięki technologii 24V DC gwarantuje **cichą i energooszczędną** pracę, a solidna konstrukcja sprawia, że jest odporny na warunki atmosferyczne. Wyposażony dodatkowo w **Night Light System** który doświetla otoczenie nocą. Silniki w serii **FastLine** która cechuje się **dużą intensywnością użytkowania i szybkością otwierania**.

Nowoczesna technologia 24V DC

Napęd KEY RAY 3024FEK został wyposażony w silniki 24V DC, które zapewniają cichą, płynną i energooszczędną pracę. Doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych.

Bezpieczeństwo i niezawodność

Dzięki systemowi wykrywania przeszkód oraz wbudowanemu enkoderowi, napęd dostosowuje swoją pracę, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom. Zatrzymuje się automatycznie w przypadku wykrycia przeszkody, chroniąc pojazdy i pieszych.

Odporność na warunki atmosferyczne

Napęd posiada stopień ochrony IP54, co oznacza, że jest odporny na deszcz, kurz i niskie temperatury. Może pracować w zakresie od -20°C do +50°C, co czyni go idealnym wyborem w polskich warunkach klimatycznych.

Łatwa instalacja i konfiguracja

Napęd KEY RAY 3024FEK charakteryzuje się intuicyjną instalacją oraz prostą konfiguracją. Dzięki centrali sterującej użytkownik może dostosować ustawienia do własnych potrzeb, wybierając m.in. czas otwierania, prędkość oraz siłę docisku.

Możliwość sterowania zdalnego

Napęd jest kompatybilny z różnymi systemami sterowania, umożliwiając otwieranie bramy pilotem lub za pomocą systemów inteligentnego domu.



Parametry techniczne:

- **Zasilanie:** 24V DC
- **Maksymalna długość skrzydła:** 3 m
- **Maksymalna waga skrzydła:** 500 kg
- **Siłowniki:** 2 elektromechaniczne siłowniki liniowe
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
- **Wbudowany enkoder:** Tak
- **Centrala sterująca:** 14AB
- **Funkcje bezpieczeństwa:** Automatyczne wykrywanie przeszkód

FAQ - Najczęściej zadawane pytania:

☐ Czy napęd można podłączyć do systemu fotokomórek?

Tak, napęd KEY RAY 3024FEK jest kompatybilny z fotokomórkami bezpieczeństwa, co dodatkowo zwiększa ochronę użytkowników i pojazdów.

☐ Czy napęd działa w niskich temperaturach?

Tak, urządzenie jest przystosowane do pracy w temperaturach od -20°C do +50°C, co czyni go odpornym na zmienne warunki pogodowe.

☐ Czy można regulować prędkość otwierania bramy?

Tak, centrala sterująca umożliwia regulację prędkości, co pozwala dostosować działanie napędu do własnych potrzeb.

☐ Czy napęd można podłączyć do zasilania awaryjnego?

Tak, napęd obsługuje zasilanie awaryjne za pomocą akumulatorów, co pozwala na użytkowanie nawet w przypadku braku prądu.

Zawartość zestawu:

- 2 siłowniki KEY RAY 3024FEK
- Centrala sterująca 14AB
- 2 wodoodporne piloty SUB44R
- Lampa Eclipse
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim