Dane aktualne na dzień: 02-11-2026 01:17

Link do produktu: http://dobramy.pl/naped-do-bramy-skrzydlowej-key-ray-4024ek-p-16.html

Napęd do bramy skrzydłowej KEY RAY 4024EK



Cena **3 250,00 zł**

Opis produktu

Automatyczny napęd **KEY RAY 4024EK** to niezawodne rozwiązanie do bram skrzydłowych o długości skrzydła do **4m lub 600kg.** Idealny do użytku domowego i komercyjnego, zapewnia płynne i bezpieczne otwieranie bramy. Dzięki technologii 24V DC gwarantuje **cichą i energooszczędną** pracę, a solidna konstrukcja sprawia, że jest odporny na warunki atmosferyczne. Wyposażony dodatkowo w **Night Light System** który doświetla otoczenie nocą.

Nowoczesna technologia 24V DC
Napęd KEY RAY 4024EK został wyposażony w silniki 24V DC, które zapewniają cichą, płynną i energooszczędną pracę. Doskonale sprawdza się zarówno w zastosowaniach domowych, jak i komercyjnych.

Bezpieczeństwo i niezawodność
Dzięki systemowi wykrywania przeszkód oraz wbudowanemu enkoderowi, napęd dostosowuje swoją pracę, zapewniając maksymalne bezpieczeństwo użytkownikom. Zatrzymuje się automatycznie w przypadku wykrycia przeszkody, chroniąc pojazdy i pieszych.

Odporność na warunki atmosferyczne
Napęd posiada stopień ochrony IP54, co oznacza, że jest odporny na deszcz, kurz i niskie temperatury. Może pracować w zakresie od -20°C do +50°C, co czyni go idealnym wyborem w polskich warunkach klimatycznych.

Łatwa instalacja i konfiguracja
Napęd KEY RAY 2224KS charakteryzuje się intuicyjną instalacją oraz prostą konfiguracją. Dzięki centrali sterującej użytkownik może dostosować ustawienia do własnych potrzeb, wybierając m.in. czas otwierania, prędkość oraz siłę docisku.

Możliwość sterowania zdalnego
Napęd jest kompatybilny z różnymi systemami sterowania, umożliwiając otwieranie bramy pilotem lub za pomocą systemów inteligentnego domu.



Parametry techniczne:

- **Zasilanie:** 24V DC
- **Maksymalna długość skrzydła:** 4 m
- **Maksymalna waga skrzydła:** 600 kg
- **Siłowniki:** 2 elektromechaniczne siłowniki liniowe
- **Stopień ochrony:** IP44
- **Zakres temperatury pracy:** -20°C do +50°C
- **Wbudowany enkoder:** Tak
- **Centrala sterująca:** 14AB
- **Funkcje bezpieczeństwa:** Automatyczne wykrywanie przeszkód

FAQ – Najczęściej zadawane pytania:

Czy napęd można podłączyć do systemu fotokomórek?
Tak, napęd KEY RAY 4024EK jest kompatybilny z fotokomórkami bezpieczeństwa, co dodatkowo zwiększa ochronę użytkowników i pojazdów.

Czy napęd działa w niskich temperaturach?
Tak, urządzenie jest przystosowane do pracy w temperaturach od -20°C do +50°C, co czyni go odpornym na zmienne warunki pogodowe.

Czy można regulować prędkość otwierania bramy?
Tak, centrala sterująca umożliwia regulację prędkości, co pozwala dostosować działanie napędu do własnych potrzeb.

Czy napęd można podłączyć do zasilania awaryjnego?
Tak, napęd obsługuje zasilanie awaryjne za pomocą akumulatorów, co pozwala na użytkowanie nawet w przypadku braku prądu.

Zawartość zestawu:

- 2 siłowniki KEY RAY 4024EK
- Centrala sterująca 14AB
- 2 wodoodporne piloty SUB44R
- Lampa Eclipse
- Akcesoria montażowe
- Instrukcja obsługi w języku polskim