



Programator KEY DYL

Cena	230,00 zł
Dostępność	Dostępny
Czas wysyłki	24 godziny

Opis produktu

Programator KEY DYL – Moduł programowania z wyświetlaczem LCD 16×2

KEY DYL to oryginalny przewodowy moduł programowania przeznaczony do konfiguracji central sterujących **KEY Automation**. Wyposażony w czytelny **wyświetlacz LCD 16×2 znaki** oraz wielojęzyczne menu, umożliwia wygodne programowanie parametrów automatyki oraz odczyt informacji o stanie urządzenia.

To praktyczne narzędzie stworzone z myślą o instalatorach, którzy oczekują szybkiej konfiguracji i łatwego dostępu do ustawień central sterujących.

Najważniejsze zalety

- ❑ Oryginalny produkt **KEY Automation**
- ❑ Wyświetlacz **LCD 16×2 znaki**
- ❑ Wielojęzyczne menu
- ❑ Przewodowe programowanie central sterujących
- ❑ Czytelny podgląd parametrów i stanu automatyki
- ❑ Przewód o długości **120 cm**
- ❑ Intuicyjna obsługa

Wygodne programowanie central

Programator DYL umożliwia wygodne konfigurowanie parametrów central sterujących KEY Automation bezpośrednio z poziomu wyświetlacza.

Podczas pracy wyświetlane są komunikaty dotyczące ustawień oraz aktualnego stanu automatyki, co ułatwia konfigurację i diagnostykę systemu.

Czytelny wyświetlacz LCD

Urządzenie wyposażono w **wyświetlacz LCD 16×2 znaki**, który zapewnia wygodne poruszanie się po menu ustawień.

Przy pierwszym uruchomieniu możliwe jest wybranie języka interfejsu oraz dostosowanie kontrastu wyświetlacza.

Intuicyjna obsługa

Dzięki wielojęzycznemu menu programowanie parametrów odbywa się szybko i wygodnie.

Programator pozwala na dostęp do ustawień central oraz wyświetlanie informacji o aktualnym stanie pracy automatyki.

Kompatybilność

Programator DYL współpracuje z centralami **KEY Automation**, które obsługują zewnętrzny moduł programowania.

Producent wskazuje również, że w przypadku centrali **14A** konfiguracja wymaga użycia **DYL** lub bezprzewodowego programatora **KUBEPRO**.

Dane techniczne

- Producent: **KEY Automation**
- Model: **DYL**
- Typ urządzenia: przewodowy moduł programowania
- Wyświetlacz: **LCD 16×2 znaki**
- Menu: wielojęzyczne
- Długość przewodu: **120 cm**
- Zasilanie: **5 V DC**
- Klasa izolacji: **III**
- Stopień ochrony: **IP40**
- Temperatura pracy: **od -20°C do +55°C**
- Wymiary: **72 × 61 × 16 mm**
- Waga z opakowaniem: **0,08 kg**

Zawartość zestawu

- Programator **KEY DYL**
- Instrukcja obsługi